

Ausschreibungstext

**„ECO“ Wohnungswasserzähler –
 mit parametrierem „FLOWIS“-Funkmodul**

Position	Gegenstand	Stück	Stück / €	Gesamt / €
1	ECO Wohnungswasserzähler mit parametrierem „FLOWIS“-Funkmodul Metrologische Klasse R 80-H / R 50-V für Kaltwasser bis 40 °C - OMS-konform (wM-Bus) - Betriebstemperatur von 0 °C bis +65 °C - Stromversorgung: Lithium-Batterie - Batterie Laufdauer: bis zu 12 Jahren - Sicherheitsstufe: IP65 (optional IP68) - Funkübertragungsfrequenz: 868 MHz - Max. Sendeleistung: 16mW - Kommunikationstyp: unidirektional			
	Q3= 2,5 m ³ /h Anschluss ½" BL: 60 mm Art. Nr. 05101 Q3= 2,5 m ³ /h Anschluss ½" BL: 80 mm Art. Nr. 05102 Q3= 2,5 m ³ /h Anschluss ½" BL: 110 mm Art. Nr. 05103 Q3= 4 m ³ /h Anschluss ¾" BL: 130 mm Art. Nr. 05105 Q3= 2,5 m ³ /h Anschluss ½" BL: 130 mm Art. Nr. 05107			
	zzgl. MID-Konformitätsentgelt			
2	ECO Wohnungswasserzähler mit parametrierem „FLOWIS“-Funkmodul Metrologische Klasse R 80-H / R 50-V für Warmwasser bis 90 °C - OMS-konform (wM-Bus) - Betriebstemperatur von 0 °C bis +65 °C - Stromversorgung: Lithium-Batterie - Batterie Laufdauer: bis zu 12 Jahren - Sicherheitsstufe: IP65 (optional IP68) - Funkübertragungsfrequenz: 868 MHz - Max. Sendeleistung: 16 mW - Kommunikationstyp: unidirektional			
	Q3= 2,5 m ³ /h Anschluss ½" BL: 60 mm Art. Nr. 05601 Q3= 2,5 m ³ /h Anschluss ½" BL: 80 mm Art. Nr. 05602 Q3= 2,5 m ³ /h Anschluss ½" BL: 110 mm Art. Nr. 05603 Q3= 4 m ³ /h Anschluss ½" BL: 130 mm Art. Nr. 05605 Q3= 2,5 m ³ /h Anschluss ¾" BL: 130 mm Art. Nr. 05607			
	zzgl. MID-Konformitätsentgelt			

