

## Datenblatt: Varios PICO-STG 15/1-13

### Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck $P_N$	10 bar
Förderhöhe max. $H$	13.00 m
Min. Medientemperatur $T_{min}$	-20 °C
Max. Medientemperatur $T_{max}$	110 °C
Min. Umgebungstemperatur $T_{min}$	-10 °C
Max. Umgebungstemperatur $T_{max}$	40 °C

### Motordaten

Energieeffizienzindex (EEI)	0.23
Netzanschluss	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Drehzahl min. $n_{min}$	2957 rpm
Drehzahl max. $n_{max}$	4807 rpm
Leistungsaufnahme $P_{1 min}$	1.0 W
Leistungsaufnahme $P_{1 max}$	75.0 W
Störaussendung	EN 61000-6-3
Störfestigkeit	EN 61000-6-2
Elektromagnetische Verträglichkeit	EN 61800-3
Kabelverschraubung	1 x PG11
Isolationsklasse	F
Schutzart	IPX4D

### Werkstoffe

Pumpengehäuse	EN-GJL-200
Lauftrad	PPO/PS-GF30
Welle	1.4122
Lager	Kohle, metallimprägniert

### Einbaumaße

Druckseitiger Rohranschluß $DNd$	G 1
Saugseitiger Rohranschluß $DNs$	G 1
Baulänge $l_0$	130 mm

### Bestellinformationen

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Varios PICO-STG 15/1-13
EAN Nummer	4048482946139
Artikelnummer	4232746
Gewicht netto ca. $m$	2 kg
Gewicht brutto ca. $m$	2.0 kg
Längenmaß mit Verpackung	194 mm
Höhenmaß mit Verpackung	105 mm
Breitenmaß mit Verpackung	174 mm
Verpackungseigenschaft	Verkaufsverpackung
Verpackungsart	Karton
Minimale Bestellmenge	1