

Datenblatt: Varios PICO-STG 15/1-13-180

Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck P_N	10 bar
Förderhöhe max. H	13.00 m
Min. Medientemperatur T_{min}	-20 °C
Max. Medientemperatur T_{max}	110 °C
Min. Umgebungstemperatur T_{min}	-10 °C
Max. Umgebungstemperatur T_{max}	40 °C

Motordaten

Energieeffizienzindex (EEI)	0.23
Netzanschluss	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Drehzahl min. n_{min}	2957 rpm
Drehzahl max. n_{max}	4807 rpm
Leistungsaufnahme $P_{1 min}$	1.0 W
Leistungsaufnahme $P_{1 max}$	75.0 W
Störaussendung	EN 61000-6-3
Störfestigkeit	EN 61000-6-2
Elektromagnetische Verträglichkeit	EN 61800-3
Kabelverschraubung	1 x PG11
Isolationsklasse	F
Schutzart	IPX4D

Werkstoffe

Pumpengehäuse	EN-GJL-200
Lauftrad	PPO/PS-GF30
Welle	1.4122
Lager	Kohle, metallimprägniert

Einbaumaße

Druckseitiger Rohranschluß DNd	G 1
Saugseitiger Rohranschluß DNs	G 1
Baulänge l_0	180 mm

Bestellinformationen

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Varios PICO-STG 15/1-13-180
EAN Nummer	4048482943961
Artikelnummer	4232747
Gewicht netto ca. m	2 kg
Gewicht brutto ca. m	2.1 kg
Längenmaß mit Verpackung	194 mm
Höhenmaß mit Verpackung	105 mm
Breitenmaß mit Verpackung	174 mm
Verpackungseigenschaft	Verkaufsverpackung
Verpackungsart	Karton
Minimale Bestellmenge	1